



CWS

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2001

CWS s.r.o.
Tovární 1378/40
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

kabelové žlaby - zákrytové desky - trubky PVC a PE

Plastové nátrubky pod izolátory.

Plastové nátrubky pod izolátory jsou používány k instalaci keramických izolátorů na roubíky. Slouží jako mezikus (vločka) pro našroubování izolátoru na kovový roubík.

Instalace nátrubku.

Nátrubek se nasadí na vrchol roubíku a následně se narází kladivem nebo paličkou na roubík. Hloubka naražení se provádí v celé světlé hloubce nátrubku.

Instalace izolátoru.

Izolátor se nasadí na roubík opatřený nátrubkem a našroubuje se na něj. Dotažení izolátoru je nutné provádět silou úměrnou úplnému zpevnění izolátoru bez jeho poškození.

Materiál.

Polypropylen - MOSTEN 712

Tento materiál je doplněn o stabilizátor, který zajišťuje odolnost vůči UV záření, velmi dobře snáší velké rozdíly teplot do plusových i minusových hodnot. Při nižších teplotách mrazu (pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) je křehčí, proto je nutné s ním při instalaci zacházet opatrněji.

Typy nátrubků.

Nátrubek pod izolátor - $\text{Ø } 16\text{ mm}$

Nátrubek pod izolátor - $\text{Ø } 20\text{ mm}$

Atesty.

Výrobek nespadá pod žádnou certifikaci. U tohoto výrobku se vychází z vlastností plnohodnotného materiálu MOSTEN 712, ze kterého se nátrubky vyrábějí.